

## Čistící automat



*hospodárné & neškodící  
životnímu prostředí*

- Trojrozměrný systém trysek
- Otáčející se prací koš
- Optimální pro uživatele
- Úsporná spotřeba čisticího prostředku



## Čistící automat

**S ohledem k životnímu prostředí a optimálnímu způsobu čištění jsou pro uživatele čistící automaty fy MSG v dnešní době nepostradatelné.**

Čistící médium je přes předřazený filtr čerpadla nasáváno a přes trojrozměrný systém trysek na čištěné díly tryskáno.

Čištěné díly jsou umístěny ve vodorovně rotujícím pracím koši, takže díly jsou vyčištěny ze všech stran.

<b>Technická data</b>	<b>MSG 400</b>	<b>MSG 600</b>	<b>MSG 800</b>
Průměr koše v mm	400	600	800
Využitelná vnitřní výška v mm	220	370	500
Náplň v L	30	50	90
Stříkáací tlak v Bar	1,1	1,9	1,9
Čerpací výkon v L/min	60	80	80
Výkon motoru v kW	0,40	0,55	0,55
Napětí v V	240	240	240
Zatížení koše v kg	70	100	150
Váha v kg	40	60	90

**Tělo stroje a prací koš se skládá ze sériově vyráběné ušlechtilé oceli.**

**TAMPOMARK**  
Made by MSG

Tampomark Česko s.r.o.  
Václavkova 1115  
CZ-29301 Mladá Boleslav  
Tel.: +420-326-307900  
Fax: +420-326-307901

info@tampomark.cz  
www.tampomark.cz

### Mateřská firma

Media Service Grulms e.K.  
Rheinhorststr. 1-3  
D-67071 Ludwigshafen  
Tel.: +49-621-6376900  
Fax: +49-621-6376901  
info@grulms.de  
www.grulms.de

### Pobočka

Tampomark Inc. USA  
W227 N937 Westmound Drive #1A  
Waukesha, WI 53186  
Tel.: 262-544-4860  
Fax: 262-544-4865  
info@tampomark.us  
www.tampomark.us